

ВОДОСМЕШИВАЕМАЯ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ **GRINDEX 10**

арт. 01101-03

Описание:	Grindex 10 CO является синтетическим, не содержащим минеральных масел, водорастворимым смазочно-охлаждающим веществом, специально предназначенным для шлифования.	
Область применения:	Grindex 10 CO применяется для различных шлифовальных операций чугуна и сталей. Используется для обработки стекла и керамики	
Производитель	Blaser Swisslube AG, Швейцария	
Свойства продукта:	Вследствие высокого охлаждающего и промывающего действия повышается стойкость шлифовальных кругов. Хорошие осаждающие свойства способствуют долговременной прозрачности раствора. Высокое качество обрабатываемой поверхности. Защита станка от коррозии.	
Физико-химические данные:	Концентрат:	
	Цвет:	<i>Светло-желтый</i>
	Плотность при 20 °С:	<i>1,13 г/см³</i>
	Вязкость при 20 °С:	<i>23,4 см²/с</i>
	Содержание воды :	<i>41 %</i>
	Содержание минерального масла:	<i>0 см²/с</i>
	Раствор:	
	Цвет:	Прозрачный, желтоватый
	Величина pH при 3 %:	<i>= 8,7-9,2</i>
	Коррозионная защита при 3 %:	<i>= 0 (DIN 51360T2)</i>
	Фактор рефрактометра:	<i>= 1,6</i>
	В продукте не содержатся:	
	нитриты, отщепители нитритов, формальдегиды, отщепители формальдегидов, тяжелые металлы, эстеры борной кислоты, вторичные амины, диэтаноламин, NDELA и/или нитрозамины, мышьяк, силиконы, полихлорированные бифенилы и терфенилы (PCB, PCT), TCDD, содержащие диоксин вещества хлор и другие галогены.	
Рабочая концентрация:	мин. 2 %, макс. 5 % в среднем 3 %	