

Диэлектрик **Sorepi LM** арт. 03127-01

Описание	Диэлектрик для прошивных станков	
Область применения	Это специальное эрозионное масло для электроэрозионных работ, особенно для прошивных работ. Пригоден для черновых, получистовых и финишных работ с графитовым и медным электродом. Совместим с компонентами станка.	
Производитель	Blaser Swisslube AG, Швейцария	
Свойства продукта	Преимущества	
Рафинированные изопарафины	Низкая потеря на испарения. Свободно от летучих органических соединений	
Низкая вязкость	Универсальность применения	
Высокая точка вспышки	Высокая безопасность процесса	
Прозрачность	Идеально для визуального контроля процесса	
Физико-химические данные		
Концентрат		
Вязкость /40 ⁰ С (мм ² /с)	2 мм ² /с	
Плотность /20 ⁰ С (г/мл)	0,80 г/мл	
Температура возгорания (°С)	>110 ⁰ С	
Содержание растительного масла (%)	0%	
Содержание хлора (%)	0%	
Содержание цинка (%)	0%	
Содержание серы (%)	0%	
Коррозия меди	1а (3 часа при 60 ⁰ С)	
Цвет	Бесцветный	
Замечания	Смешивание только с продуктами марки Sorepi	
Меры безопасности и охраны окружающей среды	Toxicity class CH: free FOPH T No.: 611 500 Waste code (CH): 1222 EC waste code: 12 01 07 ADR-class: none Water endangering class: WGK 1 For more detailed information please consult the EC Safety Data Sheet.	